



Tête de caméra CCD couleur.

Avec émetteur intégré 8,9 kHz, pour une localisation exacte de la tête dans la canalisation.

Tête Ø 26 mm étanche 3bar/IP68 pour les inspections des Ø int. 40 à 200 mm

Tête Ø 40 mm étanche 1bar/IP67, rotative à 360° et pivotante à 180° pour les inspections des Ø int. 50 à 800 mm.

Affichage numérique de la position (précision 4 cm) et de l'inclinaison de la tête sur l'écran.

Fonction « Home » pour recentrer la tête de caméra en position droite (sur tête Ø 40 mm uniquement).

Grand angle de vision de 115° et sensibilité 0,5 lux : image précise dans les endroits sombres.

10 LEDs d'éclairage protégées contre les chocs et l'encrassement, avec niveau d'éclairage réglable.

Ecran couleur TFT 7" (18 cm):

Images lumineuses et d'excellente qualité grâce à sa résolution de 800 x 480 pixels.

Ecran orientable fixé dans la valise, et **détachable pour être tenu en main** (câble de 2 m).

Luminosité et contraste réglables.

Alimentation / Autonomie :

Fonctionne sur alimentation **secteur ou sur batteries (1 batteries fournies).**

Autonomie de la batterie indiquée sur l'écran, **jusqu'à 8 heures.**

Indication du niveau de rechargement de la batterie.

Enregistrement photo / vidéo :

Enregistrement de photos et vidéos sur **carte SD 64 GB** (fournie), jusqu'à 30 heures de vidéo.

Fonctions Lecture / Avance et Retour rapide / Pause / Suppression de photo ou vidéo à partir du Visioval®.

Port mini USB pour transférer les photos ou vidéos sur PC.